

## Technische Daten für Wärmepumpe Typ LW17-Basic-longlife

Gehäuse		
Farbe		Stahlblech, pulverbeschichtet / RAL 9001
Abmessungen B x T x H	mm	680 x 700 x 1180
Gewicht ca.	kg	185

Leistungsdaten		EN14511 – 5K	
Heizleistung	A10/W35	kW	<b>18,4</b>
Kälteleistung		kW	<b>14,84</b>
Leistungsaufnahme		kW	<b>3,56</b>
Stromaufnahme bei 400 V		A	<b>7,1</b>
Leistungszahl COP			<b>5,0</b>

Heizleistung	A02/W35	kW	<b>14,2</b>
Kälteleistung		kW	<b>10,79</b>
Leistungsaufnahme		kW	<b>3,41</b>
Stromaufnahme bei 400 V		A	<b>6,9</b>
Leistungszahl COP			<b>4,0</b>

Heizleistung	A-07/W35	kW	<b>11,2</b>
Kälteleistung		kW	<b>7,89</b>
Leistungsaufnahme		kW	<b>3,31</b>
Stromaufnahme bei 400 V		A	<b>6,7</b>
Leistungszahl COP			<b>3,2</b>

Elektrische Daten		
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	400 / 50
Max. Betriebsstrom Verdichter	A	11,8
Max. Anlaufstrom mit Sanftanlauf	A	21,46
Absicherung (Auslösekennlinie „C“)	A	16

Kompressor		
Ausführung		Scroll, vollhermetisch
Anzahl / Leistungsstufen	Stck	1 / 1
Wicklungswiderstand	$\Omega$	2,3
Ölfüllmenge	Ltr	1,9
Maximaler Betriebsdruck ND / HD	bar	20 / 32
Arbeitsmittel		<b>R 407 C</b> (23% R32 / 25% R125 / 52% R134A GWP:1774)
Arbeitsmittelfüllmenge je nach Leitungslänge ca.	kg	6,5
ND Ausschaltdruck	bar	0,2
HD Ausschaltdruck	bar	31,5

## Technische Daten für Wärmepumpe Typ LW17-Basic-longlife

Kondensator		
Ausführung		CNS-Plattenwärmetauscher
Anzahl	Stck	1
Einsatzgrenzen Vorlauftemperatur min.	°C	A30/W30, A-16/W18
Einsatzgrenzen Vorlauftemperatur max.	°C	A30/W60, A2/W60, A-10/W55, A-16/W50
Pufferladeleitung bis 10 m einfache Länge	mm	DN 32
Wärmetauscheranschluss	Zoll	G 1 1/4" außen
Interner Druckverlust bei A10/W35	KPA	8,1
Temperaturdifferenz	K	5
Volumenstrom bei A10/W35	m³/h	3,2

Verdampfer longlife		
Ausführung		Stahl verzinkt, WT-Rohre Kupfer Lamellen Aluminium
Anzahl Ventilatoren	Stck	1
Einsatzgrenze Außenluft	°C	-16 / +35
Abtauung		automatisch
Leistung Abtauheizung	kW	6,5
Abmessungen	Breite	1580
	Tiefe	800
	Höhe	1450
Gewicht ohne / mit Verkleidung	kg	138 / 283
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m	dB(A)	32
gesamte elektrische Leistungsaufnahme A02/W35	kW	0,19
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50
Flüssigkeits-/Saugleitung bis 15 m	mm	16 / 28
Einspritzung		elektronisch

