

## Technische Daten für Wärmepumpe Typ LW22-Basic-MaxiCOP-Longlife

Gehäuse		
Farbe		Stahlblech, pulverbeschichtet / RAL 9001
Abmessungen B x T x H	mm	800 x 825 x 1465
Gewicht ca.	kg	195

Leistungsdaten		EN14511 – 5K	
Heizleistung	A10/W35	kW	23,1
Kälteleistung		kW	18,21
Leistungsaufnahme		kW	4,89
Stromaufnahme bei 400 V		A	11,4
Leistungszahl COP			4,6

Heizleistung	A02/W35	kW	17,8
Kälteleistung		kW	13,16
Leistungsaufnahme		kW	4,64
Stromaufnahme bei 400 V		A	11,2
Leistungszahl COP			3,7

Heizleistung	A-07/W35	kW	14,05
Kälteleistung		kW	9,58
Leistungsaufnahme		kW	4,47
Stromaufnahme bei 400 V		A	10,9
Leistungszahl COP			3,0

Elektrische Daten		
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	400 / 50
Max. Betriebsstrom Verdichter	A	17,0
Max. Anlaufstrom mit Sanftanlauf	A	25,74
Absicherung (Auslösekennlinie „C“)	A	25

Kompressor		
Ausführung		Scroll, vollhermetisch
Anzahl / Leistungsstufen	Stck	1 / 1
Wicklungswiderstand	Ω	1,4
Ölfüllmenge	Ltr	4,0
Maximaler Betriebsdruck ND / HD	bar	20 / 32
Arbeitsmittel		<b>R 407 C</b> (23% R32 / 25% R125 / 52% R134A GWP:1774)
Arbeitsmittelfüllmenge je nach Leitungslänge ca.	kg	11,0
ND Ausschaltdruck	bar	0,2
HD Ausschaltdruck	bar	31,5



## Technische Daten für Wärmepumpe Typ LW22-Basic-MaxiCOP-longlife

Kondensator MaxiCOP-Speicher		
Ausführung		Kupferrohr-Wärmetauscher
Einsatzgrenzen Vorlauftemperatur min.	°C	A30/W30, A-16/W18
Einsatzgrenzen Vorlauftemperatur max.	°C	A30/W60, A2/W60, A-10/W55, A-16/W50
Heißgas- / Kondensationsleitung	mm	22 / 18

Verdampfer longlife		
Ausführung		Stahl verzinkt, WT-Rohre Kupfer Lamellen Aluminium
Anzahl Ventilatoren	Stck	1
Einsatzgrenze Außenluft	°C	-16 / +35
Abtauung		automatisch
Leistung Abtauheizung	kW	6,5
Abmessungen	Breite	1580
	Tiefe	800
	Höhe	1450
Gewicht ohne / mit Verkleidung	kg	138 / 283
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m	dB(A)	32
gesamte elektrische Leistungsaufnahme A02/W35	kW	0,19
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50
Flüssigkeits-/Saugleitung bis 15 m	mm	16 / 28
Einspritzung		elektronisch

