



**Voss**  
**Beste Prüfergebnisse**  
**Wasserpumpe**

Bester Durchschnitts-COP/Bester COP  
 bei W10/W35 nach EN14511, Prüfergebnis 18.01.2012  
 Gemessen im WPZ Buchs (Schweiz)  
**COP 6,2**

**Voss**  
**Beste Prüfergebnisse**  
**Luftwärmepumpen**

Bester Durchschnitts-COP / Bester COP  
 bei A2/W35 nach EN14511, Prüfergebnis 20.08.2009  
 Gemessen im WPZ Buchs (Schweiz)

## Technische Daten für Wärmepumpe Typ DW05-Star

Gehäuse		
Farbe		Stahlblech, pulverbeschichtet / RAL 9001
Abmessungen B x T x H	mm	680 x 700 x 1180
Gewicht ca.	kg	160

Leistungsdaten		EN255 - 10K	/	EN14511 - 5K
Heizleistung	E4/W35	kW		6,1 / 6,0
Kälteleistung		kW		4,9 / 4,8
Leistungsaufnahme		kW		1,3 / 1,3
Stromaufnahme bei 400 V		A		2,6 / 2,7
Leistungszahl COP				4,8 / 4,5

Heizleistung	E-1/W35	kW		5,1 / 5,1
Kälteleistung		kW		4,0 / 3,9
Leistungsaufnahme		kW		1,2 / 1,3
Stromaufnahme bei 400 V		A		2,6 / 2,7
Leistungszahl COP				4,2 / 4,0

Elektrische Daten		
Nennspannung / Frequenz	V / Hz	400 / 50
Max. Anlaufstrom mit Sanftanlauf	A	7,54
cos φ bei E4/W35		0,71
Absicherung (Auslösekennlinie „C“)	A	16

Kompressor		
Ausführung		Scroll, vollhermetisch
Anzahl / Leistungsstufen	Stck	1 / 1
Wicklungswiderstand	Ω	7,1
Ölfüllmenge	Ltr	1,3
Maximaler Betriebsdruck ND / HD	bar	20 / 32
Arbeitsmittel		R 407 C
Arbeitsmittelfüllmenge pro Kreis	kg	ca. 0,75
ND Ausschaltdruck	bar	0,2
HD Ausschaltdruck	bar	31,5



## Beste Prüfergebnisse Wasserpumpe

Bester Durchschnitts-COP/Bester COP  
bei W10/W35 nach EN14511, Prüfergebnis 18.01.2012  
Gemessen im WPZ Buchs (Schweiz)  
**COP 6,2**

## Beste Prüfergebnisse Luftwärmepumpen

Bester Durchschnitts-COP / Bester COP  
bei A2/W35 nach EN14511, Prüfergebnis 20.08.2009  
Gemessen im WPZ Buchs (Schweiz)

### Technische Daten für Wärmepumpe Typ DW05-Star

Kondensator		
Ausführung		CNS-Plattenwärmetauscher
Isolierung		Polyurethan-Schaum 30 mm, diffusionsdicht
Anzahl	Stck	1
Einsatzgrenzen Heizung	°C	20 bis 55
Pufferladeleitung bis 10 m einfache Länge	mm	DN 25
Wärmetauscheranschluss	Zoll	G 1 ¼" außen
Interner Druckverlust	kPA	3,8
Temperaturdifferenz	K	5
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	1,0

Flächenverlegung		
Verdampfer		Kupferrohr (wirbelstromgeprüft) mit Schutzmantel aus PE-HD
Anzahl der Erdkollektoren à 75 m	Stck	5
Benötigte Gartenfläche bei u. a. Bodenentzugsleistung	m <sup>2</sup>	233
Verlegeabstand	m	0,62
Verlegetiefe	m	0,8 - 1,5
Entzugsleistung des Erdreichs (10 - 40 W/m <sup>2</sup> )	W/m	20
Flüssigkeits- / Saugleitung bis 20 m	mm	10 / 18
Einspritzung		elektronisch